

DIE LEISTUNGSSTARKEN ANTRIEBE



| | | | | |
|------------------------------|---|---|---|---|
| Modell | EBM 182/3 | EBM 250/2 RP | EBM 352/3 | PowerLine PLD 450.1 B |
| Leistungsaufnahme | 2.300 W | 2.500 W | 3.000 W | 3.300 W |
| Nenn Drehzahl | 480/1.080/2.350 min ⁻¹ | 360/850 min ⁻¹ | 230/500/1.030 min ⁻¹ | 180/400/780 min ⁻¹ |
| Leerlaufdrehzahl | – | – | – | 300/650/1.300 min ⁻¹ |
| Drehzahl- konstanthaltung | x | x | x | – |
| Ganz-Aluminium- Gehäuse | – | – | – | x |
| Bohrdurchmesser | 12-202 mm | 51-250 mm | 41-352 mm | 71-450 mm |
| Werkzeugaufnahme | G½" innen-1¼" außen | 1¼" außen | 1¼" außen | 1¼" außen |
| Maschinenaufnahme | Schnellaufnahme- system | Universalkupplung | Universalkupplung | Universalkupplung |
| Gewicht | 6,7 kg | 10,5 kg | 12,5 kg | 15,3 kg |
| Bestellnummer | 03E33000 | 0352H000 | 03641000 | 0373C000 |
| Lieferumfang | im Karton inkl. Einmaulschlüssel SW 32/41 | im Karton inkl. Einmaulschlüssel SW 32/41 | im Karton inkl. Einmaulschlüssel SW 32/41 | im Karton inkl. Einmaulschlüssel SW 32/41 |

