

**Patentiertes System**  
**Innovative Antriebslösung:**  
**ein Motor – zwei gegenläufig**  
**arbeitende Mischwerkzeuge**

**NEU**

**Mischstation**  
**TwinMix 1800 T**



**Timer zur Einstellung der**  
**geforderten Mischzeit**  
**(Zubehör für TwinMix 1800 T)**

**50 kg**



| TECHNISCHE DATEN        | TWINMIX 1800 T            |
|-------------------------|---------------------------|
| Leistungsaufnahme       | 1.800 W                   |
| Nennspannung            | 230 V ~                   |
| Nenndrehzahl Rührquirl  | 250/450 min <sup>-1</sup> |
| Nenndrehzahl Rührpaddel | 20/36 min <sup>-1</sup>   |
| Behältergröße           | 65 l                      |
| Werkzeugaufnahme        | M 14/Spezial              |
| Gewicht                 | 70,0 kg                   |
| Bestellnummer           | 07623000                  |

Lieferumfang auf Palette inkl. Rührquirl, Rührpaddel, Mischkübel 65 l und Transportwagen

## Die mobile Station für gründliche Durchmischung

### ANWENDUNG:

- Homogenes und klumpenfreies Mischen von zahlreichen Baustoffen mit unterschiedlicher Viskosität
- Besonders geeignet zum Anmischen zäher mehrkomponentiger Materialien sowie selbstverlaufender Bodenausgleichsmassen, Putz, Dünnbettmörtel, Spachtelmassen
- Hoch- und Tiefbau, Galabau, Fußbodensanierer, Fliesenleger

### MERKMALE:

- Rührpaddel mit Abstreifer und schnell laufender Innenquirl – perfekte Ergebnisse, verhindern Materialablagerungen am Kübelrand
- Zwei elektronische Drehzahlstufen – Anmischfunktion mit reduzierter Drehzahl
- Robuster Universalmotor – sehr hohe Durchzugskraft
- Elektronik – Sanftanlauf, Drehzahlkonstanthaltung, Temperatur- und Überlastabschaltung
- Schalter mit Staubschutz und Wiederanlaufschutz
- Sicherheitsschalter – Abschalten bei Öffnen der Haube, Schutz des Bedieners
- Transportgestell mit Handgriffen und großen Rädern – mobiler Einsatz der Station auf Baustellen, auch auf unwegsamem Gelände
- Anschluss für Staubabsaugung Ø 35 mm sowie Einfülltrichter mit Bürsten – staubarmes Einfüllen und Anmischen der Baustoffe
- Kippwagen (Zubehör) speziell entwickelt zum sauberen und gezielten Ausgießen von selbstverlaufenden Nivellier- und Spachtelmassen
- Transportwagen (Lieferumfang) getrennt von Station einsetzbar – flexibel und mobil am Einsatzort

### ZUBEHÖR



Transportwagen mit 2 großen Rädern  
 Bestellnummer: 09Z11000



Kippwagen mit 4 Rädern (2 lenkbar)  
 Bestellnummer: 09Z12000

Timer für TwinMix 1800 T  
 Bestellnummer: 32352000

Mischkübel 65 l  
 Bestellnummer: 32341000

