

# KOHLER®

# SDMO®



## DIESEL 10 LC A SILENCE AVR C5

PORTABLE POWER

STROMERZEUGER Baureihe DIESEL

### PRODUKTVORZÜGE

- Stromerzeuger mit 3 Jahren Garantie
- rofi-Motor von KOHLER, wassergekühlt
- Sehr leise
- Schall- und stoßdämmende Platten
- Opvangbak koolwaterstoffen

GENERATOR SMART CARE ist eine Bluetooth-Box, die auf allen tragbaren Generatoren der Marke verwendet werden kann. TECHNOLOGIE EQUIPPED MIT EINEM INNOVATIVEN APPLICATION Generator Smart Care ist eine digitale Lösung, die Zugang zu: Die Liste der Generatoren- Die Wartungsfälligkeiten- Eine Unterhaltsbeihilfe- Die Karte der Reseller-Partner Mit der Schaltanlage APM202 können folgende Parameter überwacht werden : Überdrehzahl, Startproblem, Öldruck, Batterie und Temperatur

### Baureihe DIESEL

Kombinierte Vorteile einer langen Einsatzdauer und einer extremen Langlebigkeit für alle professionellen Applikationen.



## DIESEL 10 LC A SILENCE AVR C5

### ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN

|  |           |
|--|-----------|
| Baureihe                                   | DIESEL    |
| Frequenz (Hz)                              | 50 Hz     |
| Max. Leistung (kW) *                       | 8.30      |
| Nennspannung (V)                           | 230       |
| Phasenzahl                                 | Einphasig |
| Kraftstoff                                 | Diesel    |
| Tank (L)                                   | 27        |
| Verbr. 75% (L/h) *                         | 2.60      |
| Autonomie 75% (h) *                        | 10.40     |
| Garantierter Schalleistungspegel LwA dB(A) | 94        |
| Schalldruckpegel in 1m Entfernung in dB(A) | 78        |
| Schalldruckpegel in 7m Entfernung in dB(A) | 65        |

### TECHNISCHE DATEN MOTOR

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Motor marke      | KOHLER        |
| Motor Typ        | KDW702-H_C5   |
| Verteilung       | Diesel O.H.V. |
| Start            | Elektrisch    |
| Ölschutz         | OUI           |
| Hubraum (cm3)    | 686           |
| Kapazität Öl (l) | 1.60          |

### TECHNISCHE DATEN GENERATOR

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| Technologie   | Ringe und Bürsten |
| Regelung AVR  | Ja                |
| Schutzklasse  | IP 23             |
| Isolierklasse | H                 |

### BESCHREIBUNG ANSCHLÜSSE UND SCHALTKASTEN

2 Steckdosen 230V 10/16A - Überlastschutz + 1 Anschluss 230V 16A - Überlastschutz + 1 Anschluss 230V 32A - Überlastschutz + Notaus-Schalter + Betriebsstundenzähler + Anzeige +APM202

### ABMESSUNGEN UND GEWICHT

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Länge (cm)        | 121.10 |
| Breite (cm)       | 79     |
| Höhe (cm)         | 105.60 |
| Nettogewicht (kg) | 310    |

### VERPACKUNG

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Verpackungsart                 | Karton |
| Länge (cm)                     | 122.20 |
| Breite (cm)                    | 80.40  |
| Höhe (cm)                      | 105.60 |
| Gewicht (lbs)                  | 316    |
| Palettentyp                    |        |
| Anzahl der Kartons pro Palette | 0      |
| Palettenhöhe (cm)              | 0      |
| Palettengewicht verpackt (kg)  | 0      |

Dieses Gerät entspricht der QUALIGEN-Charta und bietet somit eine ausgezeichnete Qualität und hohe

**KOHLER®**  
**SDMO®**

1/22/2021

DIESEL 10 LC A SILENCE AVR C5 - PORTABLE POWER - STROMERZEUGER DIESEL

Nicht verbindliches Dokument - Im Rahmen der Qualitätsverbesserung seiner Erzeugnisse behält sich SDMO Industries das Recht vor, alle in diesem Dokument aufgeführten technischen Daten ohne vorherige Ankündigung zu ändern. \*ISO 8528.

SDMO Industries - 270 rue de Kerervern - CS 40047 - 29801 Brest cedex 9 - France - Tél. +33 (0)2 98 41 41 41 - www.kohlersdmo.com



## DIESEL 10 LC A SILENCE AVR C5

### LIEFERUMFANG



Betriebs- und Wartungsanleitung

Wartungsfreie Batterie



Aufhängöse

Betriebsstundenzähler

### OPTIONEN



|                |   |
|----------------|---|
| <b>R02B</b>    | Diese Schaltanlage enthält den Betriebsstundenzähler, den Fehlerschutzschalter, die Steckdosen und den Thermoschutzschalter   |
| <b>RSTART2</b> | Schnurlose Fernbedienung zum Ein- und Ausschalten des Stromerzeugers in einer Entfernung von bis zu 50 m (Installation der Schaltanlage APM202 erforderlich).   |
| <b>VERS050</b> | Automatischer Netzumschalter für Ausfall des einphasigen Netzstroms 40A oder 100A oder des dreiphasigen Netzstroms 25A oder 40A (erfordert die Installation der APM202-Steuerung). Inklusive Batterieladegerät. |
| <b>R05M</b>    | Der manuelle Quellenumschalter erlaubt den Anschluss eines Stromerzeugers an eine Wohnunterkunft und eine manuelle Auswahl der Stromquelle bei Ausfall und Rückkehr des Netzstroms.                             |
| <b>RKDS6</b>   | ERR: not found in dict valeurs  |
| <b>RAP</b>     | Der Adapter für die Industrie-Steckdose erlaubt den Anschluss eines 230-V-Geräts an die Industrie-Steckdose.  |
| <b>RPM</b>     | Stecker für alle Modelle einschließlich : 2x16A/230 V, CEE: 1x16A/230V, 1x32A/230V und 1x16Ax400V   |